FICHA TÉCNICA :
BISULFITE D'AMMONIUM 400

FORMULACIÓN
Bisulfito de amonio en solución (NH_4HSO_3 = 99,1). Contiene sulfitos.

CAMPO DE APLICACIÓN
Solución sulfurosa para el sulfitado de los mostos y los vinos en fermentación.

DOSIS RECOMENDADAS
1 cL trae 4 g de SO_2 y 1,07 g de amonio.
1 litro de solución contiene 620 g/L de bisulfito de amonio y et libera 400 g/L de SO_2.
Dosis de empleo: calcular el número de cL a utilizar de la manera siguiente: (dosis de SO_2 puro prescrito en g/hL x Volumen a tratar en hL) /4.

MODO DE EMPLEO
Reglamentación UE: dosis máxima legal: 3,2 cL/hL de solución. **Producto autorizado sobre mosto o vinos todavía en fermentación.** Producto sujeto a normativas, refiérase a las normas vigentes.

ESPECIFICACIONES

FISICAS	
Aspecto & color	Liquido transparente
Densidad	1,275 ± 0.03
Concentración en SO_2	401 ± 3 g/L
Nitrógeno	88 ± 2 g/L
Sulfatos	< 0,2 %

LIMITES	
Hierro	< 50 mg/kg
Plomo	< 5 mg/kg
Mercurio	< 1 mg/kg
Arsénico	< 3 mg/kg

CONSERVACIÓN
Almacenar fuera del suelo, en su envase original cerrado, en un lugar fresco (10° - 25°C), limpio, seco y libre de olores.
Respectar la DLUO (Fecha Límite de Utilización Óptima) marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto.

ACONDICIONAMIENTO
Jerrican de 25 kg.

LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps
33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92

AM/06-11-2019
Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías. Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones).